

CONSOLE



Le [Road Hog 4-21](#), le modèle le plus rentable jamais conçu, atteint l'équilibre parfait entre performance et coût. L'interface de programmation reste familière et l'ergonomie du boîtier compact de la console est inégalée, tandis que l'environnement logiciel partagé Hog permet à l'utilisateur de parcourir toute la gamme sans sacrifier la fluidité du travail.

Les programmeurs vont adorer l'écran haute résolution de 21,5 pouces, qui offre suffisamment d'espace pour des dispositions d'écran personnalisées avec une sortie vidéo supplémentaire. Quatre univers DMX intégrés pilotent l'installation et deux ports Gigabit Ethernet sont fournis pour la mise en réseau d'Art-Net, sACN et de la console. Ce Hog est un vrai champion !



Les entrées et sorties

Avec huit univers de traitement embarqués, quatre sorties DMX locales, deux connexions d'écran tactile externes, des ports USB et HogNet/FixtureNet, vous êtes prêt à faire la fête. SMPTE, MIDI et plus de DMX sont à portée de main !



Caractéristiques du produit

- Système d'exploitation robuste Hog 4 OS
- Connecteur Hog-Net
- Connecteur Fixture-Net
- Transferts simultanés illimités
- Disque dur SSD interne
- Un écran tactile interne de 21,5 pouces à 10 points
- Deux moniteurs/écrans tactiles pris en charge
- 10 potentiomètres de restitution manuels
- Quatre encodeurs de roues élargies
- 12 touches de fonction attribuables par l'utilisateur
- Fente de sécurité Kensington
- Lampe de travail blanche réglable intégrée
- Lumière bleue réglable intégrée
- Une lampe de pupitre blanche/bleue réglable incluse
- Deux clés USB pour le stockage du spectacle et la récupération de la console incluses
- Housse anti-poussière incluse
- Valise de transport personnalisée disponible
- Conformité : ETL, CETL, CE
- Logiciel Capture Lighting Design, Duet

Poids et dimensions

- Largeur : 678 mm / 26,7"
- Profondeur : 701 mm / 27,6"
- Hauteur : 206 mm / 8,1"
- Poids : 17,5 kg / 38,6 lb

Connectivité

- Traitement des sorties embarquées 8 univers (4096 canaux de sortie) sorties totales extensibles à l'aide de processeurs DMX (HPU ou DP8K)
- Sorties DMX-512 locales : 4 x Neutrik 5 broches XLR
- Sorties locales Art-Net et E1.31/sACN : 1 port Ethernet 1 Go/s
- Disque dur SSD
- Univers DMX-512, Art-Net et E1.31/sACN illimités via DP8K connectés à HogNet
- MIDI in/out/thru prenant en charge les messages MIDI, MIDI Show Control et MIDI Time Code
- Entrées MIDI et LTC extensibles via des widgets USB MIDI/LTC
- Connectivité avec les visualiseurs via Fixture-Net (Art-Net ou E1.31/sACN, sans restriction par la capacité de sortie locale)
- OSC (Open Sound Control) pour télécommande et intégration
- Prend en charge la lecture USB et les extensions Wings
- 9 ports USB pour clés USB, dispositifs de pointage, claviers
- Ports USB 2.0 : 4 ports
- Ports USB 3.0 : 4 arrière, 1 avant

Électricité

- Alimentation secteur : 100-250 V CA, 50/60 Hz, 80 W max.
- Connecteur secteur : IEC320 C13
- Fusible : 1 fusible 5AT 5 x 20 mm



678 mm / 26.7 in

206 mm
8.1 in



701 mm / 27.6 in